FICHA TECNICA

SELLADOR TRANSPARENTE

DESCRIPCION

Sellador transparente es un producto formulado a base de emulsión acrílica y aditivos de excelente calidad.

USOS

Exterior – Interior, este producto está orientado principalmente para lograr tapar los poros y fisuras en pequeña escala en superficies nuevas, también para aplicar en superficies muy lisas, para aplicar antes del repintado en paredes de yeso, paredes descascaradas, paredes pintadas con cal que se están agrietando y para dar más firmeza al revoque débil, con la finalidad de fijar bien estas partículas para que la superficie quede lista para recibir la pintura.

CARACTERISTICAS

Acabado: Semi-brillo.
Color: transparente.
Rendimiento: 18-22 m^2 por litro según superficie (por mano).
Secado: Al tacto 30 minutos, repintado mínimo 2 horas.
Dilución (*): 100% máx. sobre el volumen de pintura para la primera mano (1 parte de sellador por 1 de agua) para la segunda mano: 50% máx. (1 parte de sellador por 0.5 de agua).
Envases: 18 y 200 litros.

MODO DE EMPLEO

Concreto Nuevo

- Esperar 30 días como mínimo con la finalidad de permitir que los niveles de humedad y alcalinidad en el cemento fresco disminuyan, evitando así problemas de adherencia.
- Limpiar la pared para desprender toda partícula suelta.
- **Aplicar Sellador transparente de American Chemical como imprimante.**
- Para interiores aplicar Masa Corrida American Chemical para nivelar imperfecciones.
- Para exteriores aplicar Masa Acrílica American Chemical para nivelar imperfecciones
- Para interiores aplicar Látex Platinium, Látex Premium NF, Látex Profesional o Látex Popular de 2-3 manos.
- Para interiores aplicar Látex Platinium, Látex Premium NF o Látex Profesional de 2-3 manos.

Superficies de yeso

- Dejar curar como mínimo 30 días.

- Lijar la superficie sólo si es necesario, eliminar el polvillo.
- **Aplicar Látex Sellador transparente de American Chemical como imprimante.**
- Para interiores aplicar Masa Corrida American Chemical para nivelar imperfecciones.
- Para exteriores aplicar Masa Acrílica American Chemical para nivelar imperfecciones
- Para interiores aplicar Látex Platinium, Látex Premium NF, Látex Profesional o Látex Popular de 2-3 manos.
- Para interiores aplicar Látex Platinium, Látex Premium NF o Látex Profesional de 2-3 manos.

Superficies repintadas descascaradas

- Lijar la superficie.
- Elimine las partes sueltas o mal adheridas, raspando o cepillando la superficie.
- **Aplicar Látex Sellador transparente de American Chemical como imprimante.**
- Para interiores aplicar Masa Corrida American Chemical para nivelar imperfecciones.
- Para exteriores aplicar Masa Acrílica American Chemical para nivelar imperfecciones.
- Para interiores aplicar Látex Platinium, Látex Premium NF, Látex Profesional o Látex Popular de 2-3 manos.
- Para interiores aplicar Látex Platinium, Látex Premium NF o Látex Profesional de 2-3 manos.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Preparación del producto: Agitar bien el producto hasta su perfecta homogeneización.
Material de aplicación: Brocha, rodillo o pistola.
Repintado: El repintado se hará con un intervalo de tiempo de unas dos horas, dependiendo de las condiciones ambientales de temperatura y humedad relativa, y de la absorción del soporte.
Limpieza de los útiles: Con agua, inmediatamente después de su uso.

RECOMENDACIONES

- Evitar pintar a temperaturas inferiores a 6ºC y/o humedad relativa mayor a 90%.
- Evitar pintar áreas externas en días lluviosos o con vientos fuertes.
- No pintar en áreas industriales con cualquier tipo de agresividad química.
- No guardar el sellador transparente diluido.

PRECAUCIONES

- Se recomienda el uso de máscara protectora, lentes de seguridad y guantes de PVC o látex.
- Mantener el ambiente bien ventilado durante la preparación, aplicación y secado.
- En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua un tiempo

aproximado de 15 min, si la irritación persiste consultar un médico.
- No ingerir. Si es el caso consultar un médico inmediatamente.
- Mantener el envase bien cerrado, en un lugar seco y ventilado, lejos del fuego y fuentes de calor.
- Mantener fuera del alcance de los niños, durante la preparación, aplicación y secado del producto en la superficie.

ADVERTENCIAS

El producto debe almacenarse en botes cerrados herméticamente al abrigo de heladas y de la acción directa de los rayos del sol. Se aconseja un tiempo de almacenamiento no superior a 3 años.

(*) La dilución del producto dependerá del sistema de aplicación (Brocha, rodillo o pistola).

Limitación de Responsabilidad: La información técnica contenida en este documento es fidedigna y precisa a la fecha de emisión de éste. Sin embargo, de acuerdo a la normativa interna de mejora continua de la compañía no está sujeta a cambios sin previo aviso. Garantizamos el producto conforme a lo especificado en este documento**. No se garantiza otra cosa de ningún tipo, expresa o implícita, incluyendo aspectos comerciales u otros**. De existir responsabilidad se limita al reemplazo del producto. La mano de obra o los costos de mano de obra y otros perjuicios se excluyen de la presente.