FICHA TECNICA

AGUA CERO

DESCRIPCIÓN

Es un **impermeabilizante elastómero para techos, base acuoso**. Forma una película de gran elasticidad, flexibilidad y alta resistencia a los factores climáticos. Este producto se encarga de proteger la superficie contra la lluvia y viento cuando es usado sobre concreto prefabricado, techos de losa y materiales similares, además ofrece un acabado uniforme y parejo.

USOS

Losas de viviendas, Muros, techos, calaminas y construcción en general.

VENTAJAS

1. Excelente flexibilidad.
2. Tolera superficies alcalinas.
3. Uso para interiores y exteriores.
4. Alta resistencia al agua.
5. Libre de plomo y metales pesados.

CARACTERISTÍCAS

Acabado: Satinado.
Colores: Cartilla Agua Cero.
Rendimiento teórico: 1,5m^2 por litro aplicando a 3 capas con brocha o rodillo, en superficies lisas. El rendimiento real del impermeabilizante podrá variar debido al tipo de superficie, rugosidad, porosidad, método de aplicación usado, condiciones de trabajo, espesor de película, desperdicios de producto, etc.
Tiempo de secado (25 ºC +/- 2):

- Al tacto: 30min
- Repintados: 3 Horas

Envases: 0.9, 3.6, 10, 18, 200 litros.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

CONCRETO Y LOSA

- Esperar 30 días como mínimo con la finalidad de permitir que los niveles de humedad y alcalinidad en el cemento fresco disminuyan, evitando así problemas de adherencia.
- En caso de losa lavar la superficie con abundante agua y detergente para eliminar las partículas sueltas y grasas que pudiera afectar la adherencia del producto.
- Limpiar para desprender toda partícula suelta.
- Aplicar Impermeabilizante Agua Cero entre 2 a 3 manos.

- La primera mano puede ser aplicada con una dilución de 5-10% de agua para promover la penetración del producto y las otras dos manos con el producto puro (sin diluir).

APLICACIÓN

CONDICIONES DE APLICACIÓN:
Temperatura: Mayor a 6°C
Humedad Relativa: 90% máxima
Dilución: Agua Limpia

MÉTODOS

Brocha: Dilución 5% (1de impermeabilizante por 0.05 de Agua)
Rodillo: Dilución 10% (1de impermeabilizante por 0.10 de Agua)

PRECAUCIONES

- Se recomienda el uso de máscara protectora, lentes de seguridad y guantes de PVC o látex.
- Mantener el ambiente bien ventilado durante la preparación, aplicación y secado.
- En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua un tiempo aproximado de 15 min, si la irritación persiste consultar un médico.
- No ingerir. Si es el caso consultar un médico inmediatamente.
- Mantener el envase bien cerrado, en un lugar seco y ventilado, lejos del fuego y fuentes de calor.
- Mantener fuera del alcance de los niños, durante la preparación, aplicación y secado del producto en la superficie.

Limitación de Responsabilidad: La información técnica contenida en este documento es fidedigna y precisa a la fecha de emisión de éste. Sin embargo, de acuerdo a la normativa interna de mejora continua de la compañía no está sujeta a cambios sin previo aviso. Garantizamos el producto conforme a lo especificado en este documento**. No se garantiza otra cosa de ningún tipo, expresa o implícita, incluyendo aspectos comerciales u otros**. De existir responsabilidad se limita al reemplazo del producto. La mano de obra o los costos de mano de obra y otros perjuicios se excluyen de la presente.