FICHA TECNICA

BARNIZ ACRÍLICO AL AGUA

DESCRIPCIÓN

El **Barniz Acrílico al Agua** es un producto a base de resina acrílica y aditivos de excelente calidad, para una alta resistencia a la intemperie. Por su alto contenido de resina, el barniz acrílico al agua es óptimo para aplicar sobre superficies pintadas y sin pintar realzando la tonalidad y evitando así la decoloración a lo largo del tiempo.

USOS

Principalmente de uso exterior, para impermeabilizar superficies ya sean pintadas o sin pintar de concreto, yeso, ladrillo, mampostería, piedras naturales. De acabado brillante y mate para una terminación de excelente calidad.

CARACTERISTÍCAS

Acabado: Mate y Brillante
Rendimiento: 18-20 m^2 por litro según superficie (una mano)
Secado: Al tacto 30 minutos, repintado mínimo 2 horas
Dilución: 50% máx. (1 parte de pintura por 0.5 de agua)
Envases: 0.9, 3.6, 18 y 200 litros

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

SUPERFICIE NUEVA “si se requiere pintar”	• Esperar 30 días como mínimo con la finalidad de permitir que los niveles de humedad y alcalinidad en el cemento fresco disminuyan, evitando así problemas de adherencia. • Lijar y limpiar la pared para desprender toda partícula suelta. • Aplicar Látex Sellador Blanco American Chemical como imprimante • Para exteriores aplicar Masa Acrílica American Chemical para nivelar imperfecciones. • Para exteriores aplicar Látex Platinium, Látex Premium NF, Látex Profesional de 2-3 manos. • Aplicar Barniz Acrílico Mate o Brillante de 1-2 manos

SUPERFICIE NUEVA “si no se requiere pintar”	• Esperar 30 días como mínimo con la finalidad de permitir que los niveles de humedad y alcalinidad en el cemento fresco disminuyan, evitando así problemas de adherencia. • Lijar (si se requiere) y limpiar la pared para desprender toda partícula suelta. • Aplicar Barniz Acrílico Mate o Brillante de 1-2 manos
SUPERFICIE PINTADA	• Limpiar la pared para desprender toda partícula suelta. • Aplicar Barniz Acrílico Mate o Brillante de 1-2 manos

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Preparación del producto: Agitar bien el producto hasta su perfecta homogeneización.
Material de aplicación: Brocha, rodillo o pistola.
Repintado: El repintado se hará con un intervalo de tiempo de unas dos horas, dependiendo de las condiciones ambientales de temperatura y humedad relativa, y de la absorción del soporte.
Limpieza de los útiles: Con agua, inmediatamente después de su uso.

RECOMENDACIONES

- Evitar pintar a temperaturas inferiores a 6ºC y/o humedad relativa mayor a 90%.
- Evitar pintar áreas externas en días lluviosos o con vientos fuertes.
- No pintar en áreas industriales con cualquier tipo de agresividad química.
- No guardar la pintura diluida.

PRECAUCIONES

- Se recomienda el uso de máscara protectora, lentes de seguridad y guantes de PVC o látex.
- Mantener el ambiente bien ventilado durante la preparación, aplicación y secado.
- En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua un tiempo aproximado de 15 min, si la irritación persiste consultar un médico.
- No ingerir. Si es el caso consultar un médico inmediatamente.
- Mantener el envase bien cerrado, en un lugar seco y ventilado, lejos del fuego y fuentes de calor.
- Mantener fuera del alcance de los niños, durante la preparación, aplicación y secado del producto en la superficie.

ADVERTENCIAS

El producto debe almacenarse en botes cerrados herméticamente al abrigo de heladas y de la acción directa de los rayos del sol. Se aconseja un tiempo de

almacenamiento no superior a 3 años.

(*) La dilución del producto dependerá del sistema de aplicación (Brocha, rodillo o pistola)

Limitación de Responsabilidad: La información técnica contenida en este documento es fidedigna y precisa a la fecha de emisión de éste. Sin embargo de acuerdo a la normativa interna de mejora continua de la compañía no está sujeta a cambios sin previo aviso. Garantizamos el producto conforme a lo especificado en este documento**. No se garantiza otra cosa de ningún tipo, expresa o implícita, incluyendo aspectos comerciales u otros**. De existir responsabilidad se limita al reemplazo del producto. La mano de obra o los costos de mano de obra y otros perjuicios se excluyen de la presente.