FICHA TECNICA

PICASSO TECHO IMPERMEABILIZANTE

DESCRIPCIÓN

PICASSO TECHO IMPERMEABILIZANTE es un recubrimiento que proporciona una excelente flexibilidad, durabilidad y resistencia al agua. Este protegerá la superficie en contra de la lluvia y viento cuando es usado sobre concreto prefabricado, techos de losa y materiales similares. PICASSO TECHO IMPERMEABILIZANTE oculta fisuras por su alta flexibilidad, ofreciendo un acabado uniforme que favorecerá la imagen de la construcción.

USOS

Muros, techos, calaminas, losas de viviendas y construcción en general.

VENTAJAS

1. Excelente flexibilidad.
2. Tolera superficies alcalinas.
3. Uso para interiores y exteriores.
4. Alta resistencia al agua.
5. Libre de plomo y metales pesados.
6. Excelente Brillo.

CARACTERISTÍCAS

Acabado: Satinado
Colores: Cartilla Picasso Techo
Rendimiento teórico: 1,5m^2 por litro aplicado a 3 capas con brocha o rodillo, en superficies lisas sin desperdicios. El rendimiento real del impermeabilizante podrá variar debido al tipo de superficie, rugosidad y porosidad de la superficie, método de aplicación usado, condiciones de trabajo, espesor de película, desperdicios de producto, etc.
Tiempo de secado (25 ºC +/- 2):

- Al tacto: 30min
- Repintados: 3 Horas

Envases: 0.9, 3.6, 18 y 200 litros.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

CONCRETO Y LOSA

- Esperar 30 días como mínimo con la finalidad de permitir que los niveles de humedad y alcalinidad en el cemento fresco disminuyan, evitando así problemas de adherencia.
- Limpiar para desprender toda partícula suelta.
- En caso de losa lavar la superficie con abundante agua y detergente, para

eliminar las partículas sueltas y grasas que pudiera afectar la adherencia del producto.
- Aplicar Impermeabilizante Picasso Techo entre 2 a 3 manos, la primera mano puede ser aplicada con una dilución de 5-10% de agua para promover la penetración del producto y las otras dos manos con el producto puro (sin diluir).

APLICACIÓN

CONDICIONES DE APLICACIÓN:
Temperatura: Mayor a 6°C
Humedad Relativa: 90% máxima
Dilución: Agua Limpia

MÉTODOS
Brocha: Diluir 5 % con Agua (1 de Impermeabilizante por 0.05 de Agua).
Rodillo: Diluir 10 % con Agua (1 de Impermeabilizante por 0.10 de Agua).

PRECAUCIONES
- Se recomienda el uso de máscara protectora, lentes de seguridad y guantes de PVC o látex.
- Mantener el ambiente bien ventilado durante la preparación, aplicación y secado.
- En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua un tiempo aproximado de 15 min, si la irritación persiste consultar un médico.
- No ingerir. Si es el caso consultar un médico inmediatamente.
- Mantener el envase bien cerrado, en un lugar seco y ventilado, lejos del fuego y fuentes de calor.
- Mantener fuera del alcance de los niños, durante la preparación, aplicación y secado del producto en la superficie.

Limitación de Responsabilidad: La información técnica contenida en este documento es fidedigna y precisa a la fecha de emisión de éste. Sin embargo, de acuerdo a la normativa interna de mejora continua de la compañía no está sujeta a cambios sin previo aviso. Garantizamos el producto conforme a lo especificado en este documento**. No se garantiza otra cosa de ningún tipo, expresa o implícita, incluyendo aspectos comerciales u otros**. De existir responsabilidad se limita al reemplazo del producto. La mano de obra o los costos de mano de obra y otros perjuicios se excluyen de la presente.