FICHA TÉCNICA

TINTA FLEXOPOL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tinta Flexopol, indicada para sistemas de flexografía y rotograbado, constituidas por resinas especiales, pigmentos, solventes y aditivos de calidad reconocida.

USOS

Acto para impresión de frente sobre sustratos de:

- Polietileno de baja densidad (PEBD).
- Polietileno de alta densidad (PEAD).
- Polipropileno Biorentado (BOPP).
- Tereftalato de Polipropileno (PET).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dilución: Diluyente preparado DS-108-05P02.
De acuerdo a las normas internas de American Chemical los análisis a escala se evalúan de la siguiente manera:

- Muy buena:
- Buena
- Regular
- Mala

Brillo: Buena
Resistencia al agua natural: Regular
Resistencia al agua fría: Regular
Resistencia al roce: Muy Buena
Adhesión al sustrato: Muy Buena

ENVASES

Balde de: 15 - 20 Kg. Dependiendo del color
Tambor de: 200 Kg.

MODO DE EMPLEO

PREPRACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie debe estar debidamente tratada, libre de polvo, grasa, impurezas y seca.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

La dilución debe efectuarse con diluyente preparado DS-108-05P02 de evaporación rápida, dependiendo del tipo de maquina utilizada, de las condiciones ambientales y del tipo de trabajo que quiere desarrollar.

Limpieza de los útiles: En el mismo diluyente, inmediatamente después de su uso.

RECOMENDACIONES

- Evitar aplicar en condiciones desfavorables temperatura menor a 6°C, superior a 35°C y humedad relativa mayor al 75%.
- Evitar pintar áreas externas en días lluviosos o con vientos fuertes.

PRECAUCIONES

- Producto inflamable.
- Se recomienda el uso de máscara protectora, lentes de seguridad y guantes de PVC o látex.
- Mantener el ambiente bien ventilado durante la preparación, aplicación y secado.
- En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua un tiempo aproximado de 15 min, si la irritación persiste consultar un médico.
- No ingerir. Si es el caso consultar un médico inmediatamente.
- Mantener el envase bien cerrado, en un lugar seco y ventilado, lejos del fuego y fuentes de calor.
- Mantener fuera del alcance de los niños, durante la preparación, aplicación y secado del producto en la superficie.

ADVERTENCIAS

Este producto debe almacenarse en botes cerrados herméticamente al abrigo de heladas y de la acción directa de los rayos del sol. Se aconseja un tiempo de almacenamiento no superior a 3 años.

Limitación de Responsabilidad: La información técnica contenida en este documento es fidedigna y precisa a la fecha de emisión de éste. Sin embargo de acuerdo a la normativa interna de mejora continua de la compañía está sujeta a cambios sin previo aviso. Garantizamos el producto conforme a lo especificado en este documento**. No se garantiza otra cosa de ningún tipo, expresa o implícita, incluyendo aspectos comerciales u otros**. De existir responsabilidad se limita al reemplazo del producto. La mano de obra o los costos de mano de obra y otros perjuicios se excluyen de la presente.