FICHA TÉCNICA

MASA RÁPIDA

DESCRIPCIÓN

Masa rápida, es un producto formulado a base de resinas nitrocelulosa, resinas alquídica, pigmentos, cargas y mezclas de solventes como vehículo, de rápido secado y fácil lijabilidad, con elevado poder de relleno para cubrir imperfecciones de la superficie.

USOS

Producto destinado para el repintado de automóviles en general, para nivelar y emparejar la superficie, dejándola lista para un acabado final de buena calidad.

Este producto también puede ser utilizado para el sellado de maderas si se desea laquear con un acabado de buena calidad.

CARACTERÍSTICAS

Acabado: Mate.
Color: Blanco y gris.
Rendimientos: 10-11 m^2 por litro según superficie (1 mano).
Secado: Al tacto 5 min.
Secado para lijar:

A 5 - 10°C	entre	30 - 40 minutos
A 10 - 20°C	entre	25 - 35 minutos
A 20 - 30°C	entre	20 - 30 minutos

Diluyente: En caso de necesitar diluir con thinner Tipo THD-3000, THD-5000, THA-7000, THA-UNIVERSAL (en función de las condiciones Ambientales).
Envases: 0.9, 3.6, 18, 200 litros.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Preparación del producto: Agitar bien el producto hasta su perfecta homogeneización.
Material de Aplicación: Espátula metálica o de plástico,

Aplicar con espátula, haciendo que penetre muy bien en todos los poros y rendijas. Dejar secar y lijar con lija de agua de grano fino (400-600) una vez seco el producto. No se recomienda aplicar en capa gruesa ni sobre desniveles profundos.

MODO DE EMPLEO

- Revisar el estado del acabado anterior, para determinar la compatibilidad del sistema de repintado.
- Eliminar de la superficie toda mancha, suciedad o grasa.
- Lijar la Superficie para facilitar la adherencia en el acabado final. Se debe lijar siguiendo una misma dirección, utilizando número de lija de acuerdo al estado de la superficie: 240, 320 o 360.
- Rellenar con **Masa Rápida American Chemical** en caso de existir imperfecciones.
- Aplicar **Surfacer Primer American Chemical** gris o blanco como imprimante.
- Aplicar **Laca Duco American Chemical** como acabado final.
- Si requiere puede aplicar Barniz y cera pulidora para resaltar el brillo.

Se puede hacer correcciones una vez la superficie esté completamente seca.
Limpieza de los útiles: Con Thinner, inmediatamente después de su uso.

RECOMENDACIONES

- Evitar aplicar en condiciones desfavorables de temperatura menor a 6ºC, superior a 35ºC y humedad relativa mayor al 75%.
- Evitar pintar áreas externas en días lluviosos o con vientos fuertes.

PRECAUCIONES

- Producto inflamable.
- Se recomienda el uso de máscara protectora, lentes de seguridad y guantes de PVC o látex.
- Mantener el ambiente bien ventilado durante la preparación, aplicación y secado.
- En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua un tiempo aproximado de 15 min, si la irritación persiste consultar un médico.
- No ingerir. Si es el caso consultar un médico inmediatamente.
- Mantener el envase bien cerrado, en un lugar seco y ventilado, lejos del fuego y fuentes de calor.
- Mantener fuera del alcance de los niños, durante la preparación, aplicación y secado del producto en la superficie.

ADVERTENCIAS

Este Producto debe almacenarse en botes cerrados herméticamente al abrigo de heladas y de la acción directa de los rayos del sol.
Se aconseja un tiempo de almacenamiento no superior a 3 años.

Limitación de Responsabilidad: La información técnica contenida en este documento es fidedigna y precisa a la fecha de emisión de éste. Sin embargo de acuerdo a la normativa interna de mejora continua de la compañía está sujeta a cambios sin previo aviso. Garantizamos el producto conforme a lo especificado

en este documento**. No se garantiza otra cosa de ningún tipo, expresa o implícita, incluyendo aspectos comerciales u otros**. De existir responsabilidad se limita al reemplazo del producto. La mano de obra o los costos de mano de obra y otros perjuicios se excluyen de la presente.